

Datos técnicos:

BADGER Advan tage Químico seco multiuso

MODELO	ADV-250	ADV-4-1	ADV-550	ADV-550	ADV-10	ADV-20
REF	21007865	21009579	21007866	21008936	21007867	21007868
CAPACIDAD (LB)	2.5	4	5	5	10	18
EFICACIA SEGÚN UL	1-A:10-B:C	2-A:10-B:C	3-A:40-B:C	3-A:40-B:C	4-A:60-B:C	6-A:80-B:C
AGENTE	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
MATERIAL DEL CILINDRO	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Steel	Steel
VÁLVULA	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
MATERIAL DE LA MANIJA / PALANCA	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
GAS EXPULSOR	Nitrógeno	Nitrógeno	Nitrógeno	Nitrógeno	Nitrógeno	Nitrógeno
PRESIÓN DE TRABAJO a 70°F	100	100	195	195	195	195
INTERVALO DE TEMP. (°F)	-40 to 120	-40 to 120	-40 to 120	-40 to 120	-40 to 120	-40 to 120
INTERVALO DE TEMP. (°C)	-40.0 to 48.9	-40.0 to 48.9	-40.0 to 48.9	-40.0 to 48.9	-40.0 to 48.9	-40.0 to 48.9
CAUDAL DE AGENTE (lb/sec)	0.32	0.32	0.42	0.42	0.60	0.78
CAUDAL DE AGENTE (kg/sec)	0.15	0.14	0.19	0.19	0.27	0.35
DESCARGA NOMINAL (s)	10.0 +/-1.5	14 +/-1.0	14 +/-1.0	14 +/-1.0	21.1 +/-2.0	25.0 +/-2.0
ALCANCE (ft.)	10.0-15.0	10.0-15.0	12.0-18.0	12.0-18.0	16.0-20.0	16.0-20.0
ALCANCE (m)	3.0-4.6	3.05-4.57	3.7-5.5	3.7-5.5	4.9-6.1	4.9-6.1
ALTURA (in.)	15	15.52	16.4	16.4	19.6	21.7
ALTURA (cm)	38.1	39.4	41.65	41.65	49.7	55.11
ANCHURA (in.)	5.5	7.5	7.5	7.5	8	9
ANCHURA (cm)	13.97	19.05	19.05	19.05	20.32	22.86
PROFUNDIDAD (in.)	3.25	4.5	4.5	4.5	5.21	7.1
PROFUNDIDAD (cm)	8.25	11.43	11.43	11.43	13.23	18.03
PESO EMBALADO (lb)	5	7.5	9.5	9.5	17.5	31.45
PESO EMBALADO (kg)	2.27	3.4	4.31	4.31	7.94	14.27
HOMOLOGACIÓN USCG	Type B:C, Size I	Type B:C, Size I	Type A, Size II Type B:C, Size I 466400	Type A, Size II Type B:C, Size I 466400	Type A, Size II Type B:C, Size II 366242	Type A, Size II Type B:C, Size II 292474
SOPORTE	466401 Incluido	466400 Opcional	Opcional	Incluido	Opcional	Incluido

Información sujeta a cambios sin notificación. Badger Fire Protection no acepta ninguna responsabilidad por eventuales errores o malentendidos con respecto a la información aquí contenida. Para cualquier ayuda consulte a Badger Fire Protection o a su distribuidor local.

