Protección de las manos

KPG10

OTROS

Soldadura

Código:. KPG10

GUANTE KEVLAR ANTI-CALOR 250°C - PUÑO 10 CM - MARCA DELTAPLUS

Caracteristicas

Exterior Kevlar Technology. Interior algodón 100%. Galga 7.
Exterior de Kevlar 100% (fibras cortas). Kevlar es una marca registrada de DuPont de Nemours.

COLOR
Amarillo

TALLA
09

Sectores

- Industria ligera
- Obra pública / Construcción
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Automóvil
- Trabajo temporal

Riesgos

- Calor
- Corte / Perforación
- Desgaste

ANDYMAR S.A.
Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela
Central: 24583782 / San Carlos: 24777201
Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130
info@andymarcr.com
www.andymarcr.com

Protección de las manos

KPG10

OTROS

Soldadura

Código:. KPG10

Beneficios

COD 3

100% textil Ambidiestro Lavable

Facilidad de uso

Ajuste perfecto para que los usuarios no sientan ninguna molestia alrededor de la muñeca durante el uso prolongado

Rendimiento

Resistente al calor por contacto (250 °C durante 15 segundos) gracias a la fibra HEATnocut de alto rendimiento

Detalles tecnicos

Tipo de guante	Guante mecanico
Familia de guantes	Guantes de punto no recubiertos
Tipo de guante mecanico	De punto
Galga	7

ANDYMAR S.A.
Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela
Central: 24583782 / San Carlos: 24777201
Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130
info@andymarcr.com
www.andymarcr.com

Protección de las manos

KPG10

OTROS

Soldadura

Código:. KPG10

Certificaciones

CE **REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425**

EN420:2003+A1:2009 Exigencias generales

Clasificación y especificaciones de las protecciones de la mano. Parte 5.1.1.
Resistencia al corte.
Peso necesario de una cuchilla recla para cortar una muestra en un desplazamiento único.

EN407:2004 Guantes contra los riesgos de calor y fuego (Un X = Test no realizada)

X Resistencia a la inflamabilidad (de 1 a 4) 2 Resistencia al calor de contacto (de 1 a 4) X Resistencia al calor de convección (de 1 a 4) X Resistencia al calor radiante (de 1 a 4) X Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal líquido (de 1 a 4) X Resistencia a grandes proyecciones de metal en fusión (de 1 a 4)

EN 407 4 2 X X X X

EN 388 1 X 4 X D

EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
X [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
X [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997