

## **MINIBLOC AN102**

#### SISTEMAS DE CONEXIÓN

Anticaídas rectráctiles

Código:. AN102

## ANTICAÍDAS RETRÁCTIL DE CINCHA, LIGERO Y COMPACTO PARA TRAYECTOS CORTOS - MARCA DELTAPLUS







### Caracteristicas

Anticaídas retráctil de cincha de 46 mm con disipador de energía. Cárter de protección. 1 mosquetón AM002. Cinchas: Poliéster. Cárter: Plástico. Mosquetón: Acero.

#### **COLOR**

Rojo

#### **TALLA**

2,50 m

#### **Sectores**

\_

Caídas



Obra pública / Construcción



Reformas / Profesional autónomo



Industria ligera



Petróleo / Gas



Sector eólico



Edificación



Energía



Mantenimiento



Riesgos



## **MINIBLOC AN102**

#### SISTEMAS DE CONEXIÓN

Anticaídas rectráctiles

Código: AN102

<b>D</b> - 4 -			
11013	II O C I	$ \sim$ $\sim$	ICCC
Deta			

Tipo de equipamiento Carrete de cinchas

Composicion del soporte principal Plastico, poliester

Anchura de la cincha 46 mm

Longitud de los ARA 2,5 m

Longitud de los ARA 98.4253 inch

Diametro del cable 4 mm

Elementos incluidos Absorbedor de energia

Conector (lado usuario) Mosqueton enroscable, acero, abertura 18 mm

Peso (kg) 1,1 kg

Carga maxima para una persona 150 kg

Situaciones de trabajo anticaidas Desplazamiento vertical en instalacion permanente,

Pequeno desplazamiento vertical o sobre plano

inclinado (menos de 3 m)

#### **Certificaciones**

# C E REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN365: 2004

Equipo de protección individual contra las caídas de altura: requisitos generales para el modo de uso, mantenimiento, revisión periódica, reparación, marcación y empaque.

EN360:2002

Equipo de protección individual contra caídas en altura - Anticaídas de retorno automático 150 kg Exigencias adicionales para aplicaciones particulares

C E CONFORMIDADES ESPECÍFICAS DE CALIFICACIÓN

**EN360** 

RFU 11.062 150 KG

