Trípode telescópico de aluminio regulable+1varilla con ojal de punto de anclaje central+2 platinas para trípode y protector - MARCA DELTAPLUS

Caracteristicas

Trípode telescópico de aluminio. Altura regulable de 1,74m a 3,02m. Distancia máxima del suelo 2,62m. 3 puntos de anclaje centrales, 2 puntos de anclaje sobre las patas. Incluye platinas de adaptación TRA101 y TRA102 y los 3 escalones TRA103.

COLOR
Aluminio

TALLA
Ajustable

Sectores

- Obra pública / Construcción
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria pesada
- Industria ligera
- Petróleo / Gas
- Industria minera
- Edificación
- Mantenimiento

Riesgos

- Caídas

TRA32_

SISTEMAS DE CONEXIÓN

Trípodes, pértigas y tornos

Código:. TRA32_

Beneficios

Pie giratorio de acero Se adapta a todo tipo de superficies

Tres puntos de anclaje Posibilidad de descenso por cuerda

Certificado para 3 personas Utilizable por 3 personas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Tripode telescopico
Dispositivo de anclaje	Cabeza de tripode
Composicion del soporte principal	Aluminio
Longitud maxima	3,02 m
Longitud minima	1,75 m
Peso (kg)	22,2 kg
Distancia hasta el suelo	2,62 m
Numero maximo de usuarios	3
Situaciones de trabajo anticaidas	Salvamento y evacuacion, Desplazamiento vertical, espacio confinado

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela
Central: 24583782 / San Carlos: 24777201
Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130
info@andymarcr.com
www.andymarcr.com

Certificaciones

CE REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN795:2012 Equipo de protección individual contra las caídas en altura - Dispositivos de anclaje

TIPO B Dispositivo de anclaje tipo B

CEN-TS16415:2013 Recomendaciones para el dispositivo de anclaje para uso por parte de varias personas a la vez.

2 Número máximo de personas

EN364 : 1992 Equipos de protección individual contra las caídas de alturas: métodos de ensayo

Describe los métodos de ensayo de los diferentes EPI contra las caídas de altura, así como los útiles de ensayo.

EN365 : 2004 Equipo de protección individual contra las caídas de altura: requisitos generales para el modo de uso, mantenimiento, revisión periódica, reparación, marcación y empaque.

CE CONFORMIDADES ESPECÍFICAS DE CALIFICACIÓN

TS16415 3