CINTA ALTA REFLECTIVIDAD BLANCA

SEÑALIZACIÓN

Otros

Cintas

Código:. CRB3M

CINTA DE ALTA REFLECTIVIDAD BLANCA

Caracteristicas

La Cinta Reflectante de Alta Visibilidad es micro prismática y altamente retrorreflectante, diseñada para mejorar la visibilidad de la parte trasera y de los lados de camiones y remolques. Esta cinta reflectante consiste en lentes prismáticos que se construyen en una resina sintética transparente, se sellan y respaldan con un adhesivo sensible a la presión y un revestimiento polimérico transparente.

Fabricado en material de PVC micro prismático.
Cuenta con certificación DOT.
Medida de tira roja: 11 pulgadas largo.
Medida de tira blanca: 7 largo.
Cada rollo tiene 100 tramos de color rojo y 100 tramos color blanco.
Producto de línea.

COLOR
Blanca

TALLA
45 mts

Sectores

Obra pública / Construcción

Automóvil

Industria ligera

Riesgos

Alta visibilidad

ANDYMAR S.A.
Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela
Central: 24583782 / San Carlos: 24777201
Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130
info@andymarcr.com
www.andymarcr.com

CINTA ALTA REFLECTIVIDAD BLANCA

SEÑALIZACIÓN

Otros

Cintas

Código:. CRB3M

Beneficios

Fácil de aplicar	Adhesivo sensible a la presión. Respaldo (liner) de adhesivo fácil de quitar. Disponible en rollos, piezas empaquetadas o trozos cortados en un rollo.
Duradera	Bordes pre-sellados. Construcción no metálica. 10 años de garantía.
Visibilidad	Tienen una excelente angularidad que proporciona una mejor visibilidad para los conductores. El brillo y la retrorreflexión combinados durante el día brindan visibilidad y detección las 24 horas.

Detalles tecnicos

Propiedad	Descripcion
Color y tipo de adhesivo	Claro, sensible a la presion
Respaldo (liner)	Polimerico Translucido
Superficies de aplicacion	Metal plano, pintado o sin pintar, sin remaches
Resistencia al calor	Mantiene el 70% del coeficiente de retrorreflexion original en (= 0.2, = -4) despues de 24 h. de exposicion a 170 F (77 C) de aire
Temperatura minima de aplicacion recomendada (ambiente y sustrato)	50 F (10 C)
Rango de desempeno	-30 F to 200 F (-34 C to +94 C)

Certificaciones

CE **CONFORMIDADES ESPECÍFICAS DE CALIFICACIÓN**

FMVSS 108

DOT-C2

ANDYMAR S.A.
Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela
Central: 24583782 / San Carlos: 24777201
Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130
info@andymarcr.com
www.andymarcr.com