Protección de las manos

GUANTES DE NEOPRENO JUBA

GUANTES SINTÉTICOS

Neopreno

Código:. 3945 NEOTHERM

Guante de neopreno, soporte algodón foam

SAFETY EVOLUTION JUBA

Caracteristicas

Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: Metanol (nivel 6, 480 minutos), n-Heptano (nivel 6, 480 minutos), Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, 480 minutos), Ácido sulfúrico 96% (nivel 4 120 minutos), Hidróxido amónico 25% (nivel 4, 120 minutos), Peróxido de hidrógeno 30% (nivel 6, 480 minutos), Ácido hidrofluorídico 40% (nivel 6,480 minutos) y Formaldehído 37% (nivel 6, 480 minutos).

GUANTES DE TRABAJO RECOMENDADOS PARA:
Limpieza industrial con vapor. Manipulación de productos químicos, cáusticos y disolventes. Refinerías. Procesos de chapado metálico. Industria alimentaria.

COLOR
Negro

TALLA
10/XL 11/XXL

Sectores

- Limpieza y mantenimiento industrial
- Mantenimiento
- Industria ligera
- Química-Petroquímica
- Industria alimentaria

Riesgos

- Calor
- Frío / Intemperie
- Biologicos químicos partículas

ANDYMAR S.A.
Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela
Central: 24583782 / San Carlos: 24777201
Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130
info@andymarcr.com
www.andymarcr.com

Protección de las manos

GUANTES DE NEOPRENO JUBA

GUANTES SINTÉTICOS

Neopreno

Código:. 3945 NEOTHERM

Beneficios

Acabado liso mejora la destreza. Buen agarre en entornos secos, mojados y aceitosos.

Resistente el calor por contacto (250°C durante 15 segundos). Especial para usos con líquidos calientes y salpicaduras.

Apto para uso alimentario.

Detalles tecnicos

MATERIALES	Neopreno
COLOR	Negro
GRUESO	1.60 mm
LARGO	XL - 45 cm
TALLAS	10/XL 11/XXL
EMBALAJE	6 unidad/paquete 36 unidades/caja

ANDYMAR S.A.
Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela
Central: 24583782 / San Carlos: 24777201
Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130
info@andymarcr.com
www.andymarcr.com

Protección de las manos

GUANTES DE NEOPRENO JUBA

GUANTES SINTÉTICOS

Neopreno

Código:. 3945 NEOTHERM

Certificaciones

REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

Cat. III

EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

EN ISO 374-5:2016 Guantes de protección contra químicos y microorganismos peligrosos - Parte 5: Terminología y requisitos de desempeño para los riesgos de los microorganismos.

BACTERIAS+HONGOS . BACTERIAS+HONGOS : Estanqueidad al aire y al agua de acuerdo con EN374-2:2014.

CONFORMIDADES ESPECÍFICAS DE CALIFICACIÓN

EN ISO 374-1:2016 Terminología y requisitos exigidos para riesgos químicos

EN407:202 Pictograma para guantes donde se haya ensayado o no a las llamas.

Ampliación del ámbito de la norma al uso doméstico: manoplas/guantes para horno.
Los guantes que alcancen un nivel 3 o 4 de cualquier propiedad térmica, deberá alcanzar como mínimo un nivel 3 en propagación a la llama. En caso contrario, el nivel máximo que podrá alcanzar en la propiedad térmica que corresponda será el nivel 2.
Propagación limitada a la llama: prohibición de formación de agujero. Recorte del tiempo máximo de post- combustión para nivel 1. Cambio en el tiempo de ignición.
Calor por contacto. Obligación de ensayar cualquier material que entre en contacto con el calor.
Resistencia al rasgado. Se incluye este ensayo.
Calor convectivo. El ensayo se realiza sin refuerzo.
Nuevo pictograma, para los guantes que no tengan protección contra la llama.
Se introduce una longitud mínima cuando esté presente la resistencia frente a las pequeñas salpicaduras de metal fundido.

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela
Central: 24583782 / San Carlos: 24777201
Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130
info@andymarcr.com
www.andymarcr.com