Protección de los pies

Huracán

CALZADO

Botas

Código:. BHNA

MARCA HURACÁN SIN PUNTERA

Caracteristicas

Nuestras botas están elaboradas con compuesto PVC (policloruro de vinilo) que es un polímero sintético termoplástico, que proporciona, buena protección contra grasas animales, detergentes, algunos ácidos, químicos de baja agresividad, alcoholes, álcalis, bases entre otros.

Los materiales componentes de nuestros productos son fabricados en nuestras modernas instalaciones y monitoreados bajo los más estrictos controles de calidad, a fin de garantizar las características de los productos entregados a nuestros clientes.

4 Espesor corte: 25mm +0.5mm.
Espesor promedio suela: 13mm +0.5mm.
Altura promedio: 395 mm - 425 mm (según talla).
Dureza: 60 shoresA +2 ShoresA.
PVC Flexible Corte: PVC Suela: PVC.
TALLAS: EU USA M.

COLOR
Negro/Beige

TALLA
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

ANDYMAR S.A.
Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela
Central: 24583782 / San Carlos: 24777201
Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130
info@andymarcr.com
www.andymarcr.com

Protección de los pies

Huracán

CALZADO

Botas

Código:. BHNA

Sectores

- Agricultura / Espacios verdes
- Agricultura / Industria forestal / Pesca
- Salas blancas / Higiene
- Industria alimentaria
- Obra pública / Construcción
- Industria ligera
- Industria pesada

Beneficios

Forma anatomica, que permite ajuste y confort adicional

Excelente resistencia al deslizamiento

100% impermeables

Suela resistente a la abrasión

Variedad de tallas y diseños

Diferentes alturas de botas según las necesidades

ANDYMAR S.A.
Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela
Central: 24583782 / San Carlos: 24777201
Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130
info@andymarcr.com
www.andymarcr.com

Protección de los pies

Huracán

CALZADO

Botas

Código:. BHNA

DETALLES TECNICOS

Calibre	U.M: mm Norma: NC 41-50:87 Especificacion: 2.0min Valor optenido: 2.82
Resistencia a la traccion	U.M: N/mm2 Norma: NC 30-06:81 Especificacion: 5.0min Valor optenido: 12.23
Elongacion	U.M: N/ Norma: NC 30-08:81 Especificacion: 270 max Valor optenido: 207.5
Densidad especifica	U.M: g/cm3 Norma: NC 30-24:23 Especificacion: 1,18-1,25 Valor optenido: 122
Dureza Shore A	U.M: Sh Norma: UNE-EN ISO 868:2003 Especificacion: 65-70 Valor optenido: 65
Dureza Shore suela	U.M: Sh Norma: UNE-EN ISO 868:2003 Especificacion: 65-70 Valor optenido: 70
Resistencia a la abracion	U.M: mm3 Norma: DIN 53516:1977 Especificacion:180 Valor optenido: 118.78
Resistencia a la flexion	U.M:ciclos Norma: UNE-ISO 20344:05 Especificacion:30000 min Valor optenido: 30000
Espesor util suela promedio	U.M:mm Norma: - Especificacion4 min Valor optenido: 7.2
Espesor util tacon promedio	U.M:mm Norma: - Especificacion 6 min Valor optenido: 9.5

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela
Central: 24583782 / San Carlos: 24777201
Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130
info@andymarcr.com
www.andymarcr.com