Protección de las manos

GUANTES DE LÁTEX JUBA

OTROS

Antivibración

Código:. H223VR VIBRATION

Guante de poliéster recubierto de refuerzos de espuma de látex en la palma. Marca JUBA

Caracteristicas

Certificado bajo la norma EN ISO 10819:2013+A1:2019 para vibraciones mecánicas y choques.
Martillo neumático. Martillo desbarbador. Martillos de gran potencia. Amoladora manual. Muelas portátiles. Muelas sobre pedestal. Agitador vibrante. Taladros de asfalto. Llaves y pistones de impacto.

COLOR
Negro

TALLA
M,L,XL,XXL

Sectores

- Obra pública / Construcción
- Edificación
- Industria minera
- Mantenimiento

ANDYMAR S.A.
Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela
Central: 24583782 / San Carlos: 24777201
Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130
info@andymarcr.com
www.andymarcr.com

Protección de las manos

GUANTES DE LÁTEX JUBA

OTROS

Antivibración

Código:. H223VR VIBRATION

Beneficios

Sin costuras. Color oscuro para ambientes más sucios. Refuerzos de espuma de látex en la palma para reducir los efectos de los impactos y vibraciones.

Detalles tecnicos

MATERIALES	Latex
COLOR	Negro
GRUESO	Galga 7
LARGO	M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm XXL - 27 cm
TALLAS	8/M 9/L 10/XL 11/XXL
EMBALAJE	5 pares/paquete 50 pares/caja

ANDYMAR S.A.
Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela
Central: 24583782 / San Carlos: 24777201
Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130
info@andymarcr.com
www.andymarcr.com

GUANTES DE LÁTEX JUBA

OTROS

Protección de las manos

Antivibración

Código:. H223VR VIBRATION

Certificaciones

REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN/ISO10819:2013 Vibraciónes y choques de orígenes mecánicos para los brazos y manos

Ha sido establecida por el Comité Europeo de Normalización (CEN) para responder a la demanda creciente de protección contra los riesgos del síndrome de vibración de manos y brazos (HAVS) provocados por la exposición a los riesgos de vibraciones transmitidas por las manos. Las mediciones se realizan al nivel de la palma, excluyendo los dedos. La norma precisa como preámbulo que, en el estado actual de los conocimientos, los guantes son incapaces de proporcionar una atenuación significativa para las frecuencias de vibración inferiores a 150 Hz. Determinados guantes pueden incluso aumentar estas frecuencias, pero es importante precisar que conservar la mano en caliente y seca son propiedades importantes de un guante y son de gran utilidad en la reducción de determinados efectos inducidos por las vibraciones. La única medición del factor de transmisión según la norma EN ISO 10819 no basta para hacer una evaluación del riesgo sanitario originado por las vibraciones. Es el factor de transmisión de las vibraciones (porcentaje) medido en la superficie de la mano sin protección y sobre la palma del guante antivibración al tener por el asa una herramienta vibrante. Los valores de transmisión superior a 1 indican que el guante amplía las vibraciones, los valores inferiores a 0,6 indican que el guante aligera las vibraciones.

CONFORMIDADES ESPECÍFICAS DE CALIFICACIÓN

EN388:2016

Guantes contra los riesgos Mecanicos (Niveles obtenidos en la palma). Resistencia a la abrasion (de 1 a 4). Resistencia al corte (de 1 a 5). Resistencia al desgarro (de 1 a 4). Resistencia a la perforacion (de 1 a 4). Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F)

En388:2016 niveles de prestaciones

6.1 resistencia a la abrasión (ciclos)
6.2 resistencia al corte por cuchilla (índice)
6.4 resistencia al rasgado (newtons)
6.5 resistencia a la perforación (newtons)

En388:2016+A1:2018 Cambia el tejido de algodón empleado A B C D E F en el ensayo de corte (segundo dígito).

A - Resistencia a la Abrasión (X, 0, 1, 2, 3, 4)
B - Resistencia al Corte por cuchilla (X, 0, 1, 2, 3, 4, 5)
C - Resistencia al Desgarro (X, 0, 1, 2, 3, 4)
D - Resistencia a la Perforación (X, 0, 1, 2, 3, 4)
E - Corte por objetos afilados ISO 13997 (A, B, C, D, E, F)
F - Test impacto cumple/no cumple (Es opcional. Si cumple pone P)

Eniso 13997 : 1999 Niveles de prestaciones

Resistencia al corte (newtons)

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela
Central: 24583782 / San Carlos: 24777201
Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130
info@andymarcr.com
www.andymarcr.com