GUANTE JUBA

OTROS

Soldadura

Protección de las manos

Código:. 404XJUBA

GUANTE CUERO Y LONA MARCA JUBA - ANTICORTE

Caracteristicas

Guante de piel de serraje reforzado de vacuno y lona. Recomendados para: Manipulación de chapa. Ferrallas. Siderurgia. Automoción. Calderería naval e industrial. Sector de la madera.

COLOR

Gris / Verde

TALLA

M, L, XL

Sectores

- Obra pública / Construcción
- Edificación
- Industria pesada

Riesgos

- Corte / Perforación
- Calor

ANDYMAR S.A.
Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela
Central: 24583782 / San Carlos: 24777201
Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130
info@andymarcr.com
www.andymarcr.com

Protección de las manos

GUANTE JUBA

OTROS

Soldadura

Código:. 404XJUBA

Beneficios

Versión económica. Refuerzo extra en palma y pulgar para mayor durabilidad.

Su grosor ofrece una buena protección a cortes y abrasión. Forrado en la palma.

Detalles tecnicos

MATERIALES	Piel
COLOR	Gris / Verde
GRUESO	1-1.2 mm
LARGO	M - 25 cm L - 26 cm XL - 27 cm
TALLAS	8/M 9/L 10/XL
EMBALAJE	12 pares/paquete 60 pares/caja

Protección de las manos

GUANTE JUBA

OTROS

Soldadura

Código:. 404XJUBA

Certificaciones

CE **CONFORMIDADES ESPECÍFICAS DE CALIFICACIÓN**

EN388:2016

Guantes contra los riesgos Mecanicos (Niveles obtenidos en la palma). Resistencia a la abrasion (de 1 a 4). Resistencia al corte (de 1 a 5). Resistencia al desgarro (de 1 a 4). Resistencia a la perforacion (de 1 a 4). Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F)

En388:2016 niveles de prestaciones

6.1 resistencia a la abrasión (ciclos)
6.2 resistencia al corte por cuchilla (índice)
6.4 resistencia al rasgado (newtons)
6.5 resistencia a la perforación (newtons)

En388:2016+A1:2018 Cambia el tejido de algodón empleado A B C D E F en el ensayo de corte (segundo dígito).

A - Resistencia a la Abrasión (X, 0, 1, 2, 3, 4)
B - Resistencia al Corte por cuchilla (X, 0, 1, 2, 3, 4, 5)
C - Resistencia al Desgarro (X, 0, 1, 2, 3, 4)
D - Resistencia a la Perforación (X, 0, 1, 2, 3, 4)
E - Corte por objetos afilados ISO 13997 (A, B, C, D, E, F)
F - Test impacto cumple/no cumple (Es opcional. Si cumple pone P)

Eniso 13997 : 1999 Niveles de prestaciones

Resistencia al corte (newtons)