



Protección de los pies

Orizaba 02

CALZADO

Dieléctrico

Código:. ORIZABA-02

Las botas dieléctricas con suela PU/TPU avanzada, imbatible en abrasión y químicos frente a PU/PU.



Características

Descripción técnica + normas

Construcción: Cementado

Suela: Doble densidad PU / TPU. Excelente resistencia a la abrasión mucho mejor que el PU / PU

Corte: Piel performance repelente al agua

Forro: Forrado antimicrobiano acolchado color negro

Puntera: XL extra larga de composite

Plantilla interior: PU ultra cómoda

Planta antiperforación de textil certificada ASTM y ISO

Ajuste: Forma EEE

Altura: 16 cm

Numeración: 3-14 us

Certificada 18 000 volts ASTM 2413-18

Bota libre de metal

Garantía de 4 meses

Peso de 650 gramos (talla 7)

Tecnología

Anti-fatigue - Suela antifatiga ultra flexible con absorción del choque al caminar

Dryfast - Repelente de poliuretano para la humedad

Waterproof - 100% cuero graso con acabado de poliuretano



ANDYMAR S.A.

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela

Central: 24583782 / San Carlos: 24777201

Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130

info@andymarcr.com

www.andymarcr.com



Protección de los pies

Orizaba 02

CALZADO

Dieléctrico

Código: ORIZABA-02

Sectores



Obra pública / Construcción



Industria ligera



Mantenimiento

Riesgos



Golpes



Desgaste

Beneficios



Puntera de composite

Componente 100% elaborado composite material no conductor de electricidad 30%. Mas ligero que la puntera de acero. No presenta oxidación. Diseño bajo criterios de laboratorio Ortopédico. Energía de impacto de 101.7 j + 200 joules y una carga de compresión de 11.135 kn + 0.2 kn a velocidad constante segun norma.



Plantilla Anti-Perforación

Plantilla anti-perforación no metálica, similar al material de los chalecos antibalas. Sus tejido comprimido hace que la planta no permita la penetración de agentes punzocortantes.. Permite que el calzado mantenga sus propiedades de transpiración, es ligero, y además dieléctrico.



Certificado ASTM 24 12-18 hasta 18 000 volts



100% libre de metal



Cuero 100% de origen vacuno.

PH superior al mínimo de 3.50. Su acabado garantiza una alta adherencia con una capacidad de flexionar mínimo 3000 pasos por día sin deterioro en clima húmedo, así mismo la alta resistencia a las fricciones.



Suela Antideslizante

Las propiedades de los materiales de la suela permiten presentar un alto índice de resistencia ante el deslizamiento en presencia de aceites vegetales, naturales, grasas y gasolinas. Al no absorber las sustancias químicas, la suela aumenta su durabilidad.



ANDYMAR S.A.

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrilero Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela

Central: 24583782 / San Carlos: 24777201

Whatsapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130

info@andymarc.com

www.andymarc.com